


Не является публичной офертой. Актуальные цены уточняйте по телефону

6 июля 2026 г.

ИЗОСПАН



Ветрозащитные паропроницаемые пленки и мембраны

Материал	Применение	Характеристики		Размеры	Цена
 AQ	- утепленные скатные кровли - неутепленные скатные кровли - каркасные стены с наружным утеплением - вентилируемые фасады - чердачные перекрытия - межэтажные перекрытия	Водоупорность	не менее 1200 мм водного столба	21,87*1,6 м или 35 м ²	6055.00
		Паропроницаемость	не менее 1000 г/(м ² ·24 ч)		
		Стабильность к УФ-излучению	12 мес	43,75*1,6 м или 70 м ²	12110.00
		Температура эксплуатации	от -60 до + 80 °С		
		Прочность на разрыв	310 (±40) / 180 (±30) Н/50 мм		
 AM	- утепленные скатные кровли - каркасные стены - стены с наружным утеплением - вентилируемые фасады - внутренние стены (межкомнатные перегородки) - чердачные перекрытия - межэтажные перекрытия	Водоупорность	не менее 1200 мм водного столба	21,87*1,6 м или 35 м ²	3675.00
		Паропроницаемость	не менее 880 г/(м ² ·24 ч)		
		Стабильность к УФ-излучению	3-4 мес	43,75*1,6 м или 70 м ²	7210.00
		Температура эксплуатации	от -60 до + 80 °С		
		Прочность на разрыв	180 (±30) / 100 (±20) Н/50 мм		
 A	- каркасные стены - стены с наружным утеплением - вентилируемые фасады - внутренние стены	Водоупорность	не менее 300 мм водного столба	21,87*1,6 м или 35 м ²	2590.00
		Паропроницаемость	не менее 2000 г/(м ² ·24 ч)		
		Стабильность к УФ-излучению	3-4 мес	43,75*1,6 м или 70 м ²	4970.00
		Температура эксплуатации	от -60 до + 80 °С		
		Прочность на разрыв	190 (±30) / 140 (±30) Н/50 мм		
 AF+	- вентилируемые фасады	Группа горючести ГОСТ 30244-94	НГ	55,12*1,27 м	11200.00
		Масса на единицу площади, г/м ²	200-220		
		Температура эксплуатации	от -60 до + 80 °С		
		Прочность на разрыв	1800 / 1400 Н/50 мм		
 AS	- утепленные скатные кровли - каркасные стены с наружным утеплением - вентилируемые фасады - чердачные перекрытия - межэтажные перекрытия	Водоупорность	не менее 1200 мм водного столба	43,75*1,6 м или 70 м ²	10220.00
		Паропроницаемость	не менее 450 г/(м ² ·24 ч)		
		Стабильность к УФ-излучению	3-4 мес		
		Температура эксплуатации	от -60 до + 80 °С		
		Прочность на разрыв	250 (±30) / 140 (±30) Н/50 мм		



Не является публичной офертой. Актуальные цены уточняйте по телефону

Monday, July 6, 2026

ИЗОСПАН



Паро и гидрозащитные пленки

Материал	Применение	Характеристики		Размеры	Цена
 DM	- утепленные скатные кровли - неутепленные скатные кровли - каркасные стены - чердачные перекрытия - межэтажные перекрытия - цокольные перекрытия	Водоупорность	не менее 1200 мм водного столба	43,75*1,6 м или 70 м²	5110.00
		Паропроницаемость	паронепроницаемая		
		Стабильность к УФ-излучению	3-4 мес		
		Температура эксплуатации	от -60 до + 80 °С		
		Прочность на разрыв	700 (±50) / 580 (±80) Н/50 мм		
 D	- неутепленные скатные кровли - плоские кровли - полы по бетонным основаниям	Водоупорность	не менее 1200 мм водного столба	21,87*1,6 м или 35 м²	ПОД ЗАКАЗ
		Паропроницаемость	паронепроницаемая	43,75*1,6 м или 70 м²	4760.00
		Стабильность к УФ-излучению	3-4 мес		
		Температура эксплуатации	от -60 до + 80 °С		
		Прочность на разрыв	660 (±60) / 510 (±80) Н/50 мм		
D FIX	На полотно материала нанесены две клейкие ленты для герметизации нахлестов.			70 м²	ПОД ЗАКАЗ
 C	- утепленные скатные кровли - каркасные стены - внутренние стены - чердачные перекрытия - межэтажные перекрытия - цокольные перекрытия - полы по бетонным основаниям	Водоупорность	не менее 1200 мм водного столба	21,87*1,6 м или 35 м²	ПОД ЗАКАЗ
		Паропроницаемость	паронепроницаемая	43,75*1,6 м или 70 м²	
		Стабильность к УФ-излучению	3-4 мес		
		Температура эксплуатации	от -60 до + 80 °С		
		Прочность на разрыв	190 (±30) / 120 (±20) Н/50 мм		
 B	- каркасные стены - внутренние стены - чердачные перекрытия - межэтажные перекрытия - цокольные перекрытия	Водоупорность	не менее 1200 мм водного столба	21,87*1,6 м или 35 м²	1715.00
		Паропроницаемость	паронепроницаемая	43,75*1,6 м или 70 м²	3290.00
		Стабильность к УФ-излучению	3-4 мес		
		Температура эксплуатации	от -60 до + 80 °С		
		Прочность на разрыв	130 (±30) / 100 (±20) Н/50 мм		
B FIX	На полотно материала нанесены две клейкие ленты для герметизации нахлестов.			70 м²	ПОД ЗАКАЗ

Отражающие тепло-паро-гидроизоляционные материалы

 FB	- бани и сауны	Материал основы	крафт-бумага	29,17*1,2 м или 35 м ²	3675.00
		Водоупорность	не менее 1200 мм водного столба		
		Паропроницаемость	паронепроницаемая		
		Стабильность к УФ-излучению	3-4 мес		
		Температура эксплуатации	от -60 до + 140 °С		
		Прочность на разрыв	350 (±40) / 250 (±40) Н/50 мм		

Не является публичной офертой. Актуальные цены уточняйте по телефону


Monday, July 6, 2026

ONDUTISS

Ветрозащитные паропроницаемые пленки и мембраны

Материал	Применение	Характеристики		Размеры	Цена
 SMART AM	- утеплённые крыши и мансарды - стены с наружным утеплением (вентилируемые фасады) - каркасные стены - утеплённые чердачные и цокольные перекрытия	Водоупорность	не менее 4500 мм водного столба	46,67*1,5 м или 70 м ²	ПОД ЗАКАЗ
		Паропроницаемость	не менее 750 г/(м ² ·24 ч)		
		Стабильность к УФ-излучению	1		
		Температура эксплуатации	от -60 до + 80 °С		
		Прочность на разрыв	не менее 150/80 Н/50 мм		
 PRO A	- стены с наружным утеплением (вентилируемые фасады) - каркасные стены - чердачные и цокольные перекрытия - межкомнатные стены и перекрытия с теплошумоизоляцией.	Водоупорность	не менее 200 мм водного столба	50*1,5 м или 75 м ²	ПОД ЗАКАЗ
		Паропроницаемость	не менее 1000 г/(м ² ·24 ч)		
		Стабильность к УФ-излучению	3		
		Температура эксплуатации	от -60 до + 80 °С		
		Прочность на разрыв	не менее 165/110 Н/50 мм		
 SMART A	- утеплённые крыши и мансарды - стены с наружным утеплением (вентилируемые фасады) - каркасные стены - утеплённые чердачные и цокольные перекрытия	Водоупорность	не менее 200 мм водного столба	20 * 1,5 м или 30 м ²	ПОД ЗАКАЗ
		Паропроницаемость	не менее 1000 г/(м ² ·24 ч)		
		Стабильность к УФ-излучению	1	46,67*1,5 м или 70 м ²	ПОД ЗАКАЗ
		Температура эксплуатации	от -60 до + 80		
		Прочность на разрыв	не менее 140/90 Н/50 мм		
 BASIC A	- утеплённые крыши и мансарды - стены с наружным утеплением (вентилируемые фасады) - каркасные стены - утеплённые чердачные и цокольные перекрытия	Водоупорность	не менее 170 мм водного столба	31,25*1,6 м или 50 м ²	ПОД ЗАКАЗ
		Паропроницаемость	не менее 1000 г/(м ² ·24 ч)		
		Стабильность к УФ-излучению	0		
		Температура эксплуатации	от -60 до + 80		
		Прочность на разрыв	не менее 75/55 Н/50 мм		

Паро и гидрозащитные пленки

 SMART D	- неутеплённые кровли с металлическим или иным покрытием - утеплённые цокольные перекрытия - гидроизоляция полов влажных помещений - паро-гидроизоляция плоских кровель - пароизоляция стен, кровли, перекрытий	Водоупорность	не менее 7000 мм водного столба	20 * 1,5 м или 30 м ²	ПОД ЗАКАЗ
		Паропроницаемость	не более 5 г/(м ² ·24 ч)		
		Стабильность к УФ-излучению	0	46,67*1,5 м или 70 м ²	ПОД ЗАКАЗ
		Температура эксплуатации	от -60 до + 80		
		Прочность на разрыв	не менее 590/400 Н/50 мм		
 SMART B	- каркасные стены, - утеплённые крыши и мансарды, - утеплённые чердачные или цокольные перекрытия.	Водоупорность	не менее 3000 мм водного столба	31,25x1,6 м или 50 м ²	ПОД ЗАКАЗ
		Паропроницаемость	не более 12 г/(м ² ·24 ч)		
		Стабильность к УФ-излучению	0		
		Температура эксплуатации	от -60 до + 80		
		Прочность на разрыв	не менее 45/35 Н/50 мм		


 BASIC B	- каркасные стены - утеплённые крыши и мансарды - утеплённые чердачные или цокольные перекрытия.	Водоупорность	не менее 3000	31,25х1,6 м или 50 м ²	ПОД ЗАКАЗ
		Паропроницаемость	не более 12 г/(м ² ·24 ч)		
		Стабильность к УФ-излучению	0		
		Температура эксплуатации	от -60 до + 80		
		Прочность на разрыв	не менее 45/35		

Не является публичной офертой. Актуальные цены уточняйте по телефону

Monday, July 6, 2026

Ленты соединительные

Описание

Материал	Применение	Характеристики		Размеры	Цена
 SL	Бутил-каучуковая соединительная лента НАЗНАЧЕНИЕ: герметизация и скрепление нахлестов полотен пароизоляции, герметизация и крепление полотен пароизоляции к шероховатым поверхностям (строительный камень, дерево)	Состав	бутил-каучук	Длина 45 метров Ширина 15 мм	1419.00
		Толщина	1 мм		
		Прочность связи при отрыве	не менее 0,03 Мпа		
		Испытания при низких температурах	-40 °C без трещин		
		Температурная устойчивость	от -40 °C до +80 °C		
		Температура монтажа	не ниже +15 °C		
 FL	Металлизированная соединительная лента НАЗНАЧЕНИЕ: герметизация и скрепление нахлестов полотен теплоотражающих материалов	Состав	металлизированный полипропилен	Длина 50 метров Ширина 50 мм	317.00
		Толщина	0,051 мм		
		Усилие на разрыв	100 Н/25 мм		
		Растяжение до разрыва	140%		
		Температурная устойчивость	от -40 до +80 °C		
		Температура монтажа	не ниже +15 °C		
 FL TERMO	Клейкая алюминиевая лента НАЗНАЧЕНИЕ: герметизация и скрепление нахлестов полотен теплоотражающих материалов	Состав	алюминиевая фольга	Длина 40 метров Ширина 50 мм	484.00
		Толщина	0,05 мм		
		Усилие на разрыв	200 Н/25 мм		
		Растяжение до разрыва	6%		
		Температурная устойчивость	от -40 до +140 °C		
		Температура монтажа	не ниже +15 °C		
 FL PROFF	Усиленная металлизированная соединительная лента НАЗНАЧЕНИЕ: герметизация и скрепление нахлестов полотен материалов Изоспан RF, Изоспан FD, Изоспан FS, Изоспан FB и Изоспан FX	Состав основы	металлизированный лавсан	Длина 25 метров Ширина 25 мм	869.00
		Состав клеевого слоя	акрилат		
		Температурная устойчивость	от -40 до +140 °C		
		Температура монтажа	не ниже +15 °C		
 KL	Двухсторонняя клейкая лента НАЗНАЧЕНИЕ: герметизация и скрепление нахлестов полотен пароизоляции	Состав	акрилат	Длина 50 метров Ширина 15 мм	947.00
		Адгезия	21 Н/25 мм		
		Температурная устойчивость	от -10 до +40 °C		
		Температура монтажа	не ниже +15 °C		
 KL+	Усиленная двухсторонняя клейкая лента НАЗНАЧЕНИЕ: герметизация и скрепление нахлестов полотен, герметизация и крепление полотен к другим поверхностям (дерево, бетон, металл, пластик)	Состав	акрилат	Длина 25 метров Ширина 25 мм	1419.00
		Адгезия	57 Н/25 мм		
		Температурная устойчивость	от -40 до +100 °C		
		Температура монтажа	не ниже -10 °C		
 ML PROFF	Усиленная односторонняя клейкая лента НАЗНАЧЕНИЕ: герметизация и скрепление нахлестов полотен, герметизация и крепление полотен к другим поверхностям	Состав	акрилат	Длина 25 метров Ширина 50 мм	2293.00
		Адгезия	51 Н/25 мм		
		Температурная устойчивость	от -40 до +100 °C		

 ML PROFF	(дерево, бетон, металл, пластик)	Температура монтажа	не ниже -10 °C		
---	-------------------------------------	---------------------	----------------	--	--